

Grasset

Zsíroló szer

Tulajdonságok

Lúgos alapú, gyors hatású konyhai tisztítószer a növényi- és állati eredetű zsír-, olaj- és fehérjemaradványok eltávolítására. Hideg és meleg vízben egyaránt alkalmazható. Korrozívvédelemmel. A termék kizárólag olyan összetevőket tartalmaz, melyeket az élelmiszeripari, konyhai felhasználásra engedélyeztek.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidék < 5%, nem ionos tenzidék < 5%, szappan < 5%, vízbázisú oldószer, foszfátok < 5%, alkáliák.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 11

Felhasználási terület

Felhasználható minden víz- és lúgálló padlóburkolatra, fali- és munkafelületekre az élelmiszerfeldolgozó iparban, mint pl.: nagykonyhákban, húsfeldolgozóknak, tejfeldolgozóknak, sajtfeldolgozóknak, pékségekben, kórházakban, hotelekben stb. Habot termelő gépeknél is alkalmas. A korrozív védelemnek köszönhetően használható fémmel bevont alumíniumon is. Lúgérzékeny felületeken mint lakkozott felületeken vagy linóleumon ne alkalmazzuk.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.

Karbantartó tisztítás

(felmosás / gépi vizes tisztítás / felülettisztítás):
50-200 ml-t adunk 8 liter vízhez (kb. 2-3 spricc).

Alaptisztítás:

1 litert adunk 8 liter vízhez, gépi súrolás, leszívás

Habtisztítás:

Hígítás nélkül az adagolótartályba tölteni. A szennyeződés mértékétől függően a szelepet állítsuk be 1:4-1:10. Habosítsuk be a felületet. Kb. 10 perc elteltével tiszta vízzel öblítsük le.

Durva szennyeződések eltávolítása:

A Grasset-et hígítás nélkül szóróflakonból használjuk.

Munkafelületeket és konyhai felületeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, a tisztítás után alaposan csapvízzel kell lemosni. A Grasset hatékonyságát gyorsítja, ha durva szennyeződéseknel a víz hőmérséklete kb. 40-60 °C között van. Fehérjés szennyeződéseknel a megfelelő arányú (hideg) oldat vezet optimális eredményhez, forró vizet csak a hideg vizes tisztítás után használjunk.



Konyha- tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Felmosás/gépi vizes tisztítás: 0,5-1 ml
Felülettisztítás: 1 ml
Alaptisztítás: 40 ml
Habtisztítás: 20 ml



R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Lúgot tartalmaz.

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

koncentrátumban

Kiszerezés

6x1 literes flakon kartonban
10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 55 04 01
Cikkszám: j 55 04 10
Cikkszám: j 55 04 72

